

690 Oil Resistant



Tejido de algodón Revestimiento completo de PVC

DESCRIPCIÓN

- Revestimiento completo con refuerzo complementario en toda la mano
- Manguito largo añadido pegado, con borde elástico
- Acabado rugoso en toda la superficie
- Tratamiento antibacteriano y antiolor
- Tratamiento especial para hidrocarburos
- Ojal para ventilación y enganche

PUNTOS FUERTES

- Guante flexible, suave, con absorción de la sudoración y una buena resistencia mecánica que resulta muy cómodo para un uso continuado
- Protege la mano frente a productos químicos gracias a su estanquidad, conservando la flexibilidad
- Impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con grasa, y garantía de agarre óptimo de objetos
- El manguito conserva un ajuste perfecto
- Superficie que garantiza una mayor sensibilidad y un mejor agarre
- Mantenimiento de la higiene
- Fáciles de ordenar colgados
- Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado
- No produce irritaciones originadas por el contacto de las costuras con la piel
- Protección reforzada en todo el brazo



RECOMENDADO CONTRA LOS SIGUIENTES RIESGOS:

Agarre

Protección química

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

Automoción

Sector marítimo

Metalurgia

TALLAS DISPONIBLES

8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL

LONGITUD

Según la talla, en mm (liso)

650

EMBALAJE

Pares por bolsa/caja

10/60

COLOR DE SOPORTE/REVESTIMIENTO

Azul

GROSOR

en mm

1,30

RECOMENDACIONES DE USO

- La talla indicada corresponde a un guante que se ajusta bien a la mano
- El nivel de rendimiento de impermeabilidad indicado (EN374-3) no refleja el nivel de protección real en el lugar de trabajo; existen otros factores que pueden afectar al rendimiento.
- No utilizar con productos químicos distintos a los ya comprobados sin un ensayo previo
- Conservar en un lugar seco y oscuro
- Aclarar los guantes con agua antes de quitarlos utilizando un detergente neutro en caso necesario

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 89/686/CEE Cat. III | EN 388 - 2003 | ABRASIÓN 0 1 2 3 4 | CORTES 0 1 2 3 4 5 | EN 374-2 - 2003 | EN 374-3 - 2003 | J - N-HEPTANO 0 1 2 3 4 5 6 | K - SOSA CÁUSTICA 40% 0 1 2 3 4 5 6 |
| | | | | | | | |
| 0120 | 4121 | DESGARROS 0 1 2 3 4 | PINCHAZOS 0 1 2 3 4 | | JKL | L - ÁCIDO SULFÚRICO 96% 0 1 2 3 4 5 6 | |

Atestación de conformidad CE
expedido por el organismo notificado
0120

SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services Certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Reino Unido

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

[Fecha de actualización 13/10/11]

SHOWA

Lo último en confort y dexteridad