



HDMI-IP1800-RX

CARACTERÍSTICAS	Receptor HDMI streaming sobre IP
	Funciones de matriz de vídeo y audio, conmutación de vídeo y audio, extensor de vídeo y audio, extracción de audio, vídeo wall, etc.
	Tecnología de descompresión y recepción de datos SDVoE.
	Resolución 4K@60Hz y menores.
	Ancho de banda 18 Gbps.
	Control por software para PC a través de puerto ethernet o RS-232.
	Distancia de recepción hasta 100 m.
	Conexión directa o a través de ethernet con switch 10 Gigabit con IGMP Snooping.
	Configuración flexible y escalable, tantos transmisores HDMI-IP1800-TX y receptores HDMI-IP1800-RX como se requiera.
	Conexión punto a punto y punto a multipunto.
Función de extensión del mando a distancia para control de fuentes desde la localización del receptor.	
HDMI	2.0
HDCP	2.2
RETARDO	0 ms
ENTRADAS	1 puerto RJ-45 para red de vídeo 1 puerto RS-232, euroblock
SALIDAS	1 HDMI hembra 1 audio, jack 3'5 mm 1 RJ-45 ethernet para control por PC
ALIMENTACIÓN	12 V CC, 2 A con adaptador incluido
MEDIDAS	224 x 49 x 110 mm fondo
PESO	1'2 kg

ACCESORIOS

Soportes para montaje