

Distribuidores HDMI.



## FO-552

Distribuidor amplificador HDMI 1 x 2. Resolución UHD 4K@30Hz. HDMI 1.4a.  CARACTERÍSTICAS HDCP 1.3. Ancho de banda 10'2 Gbps. Función EDID para seleccionar automáticamente la resolución óptima para todas las TV.  ENTRADAS 1 HDMI hembra conector dorado  SALIDAS 2 HDMI hembra conectores dorados  INDICADORES Indicador luminoso de encendido Indicadores luminosos de salidas  ALIMENTACIÓN 5 V CC, 1 A con adaptador incluido  MEDIDAS 75 x 16 x 50 mm fondo  PESO 0'1 kg		
HDMI 1.4a. HDCP 1.3. Ancho de banda 10'2 Gbps. Función EDID para seleccionar automáticamente la resolución óptima para todas las TV.  ENTRADAS 1 HDMI hembra conector dorado SALIDAS 2 HDMI hembra conectores dorados INDICADORES Indicador luminoso de encendido Indicadores luminosos de salidas ALIMENTACIÓN 5 V CC, 1 A con adaptador incluido MEDIDAS 75 x 16 x 50 mm fondo		Distribuidor amplificador HDMI 1 x 2.
CARACTERÍSTICAS  HDCP 1.3.  Ancho de banda 10'2 Gbps. Función EDID para seleccionar automáticamente la resolución óptima para todas las TV.  ENTRADAS  1 HDMI hembra conector dorado  SALIDAS  2 HDMI hembra conectores dorados  INDICADORES  Indicador luminoso de encendido Indicadores luminosos de salidas  ALIMENTACIÓN  5 V CC, 1 A con adaptador incluido  MEDIDAS  75 x 16 x 50 mm fondo		Resolución UHD 4K@30Hz.
Ancho de banda 10'2 Gbps. Función EDID para seleccionar automáticamente la resolución óptima para todas las TV.  ENTRADAS 1 HDMI hembra conector dorado  SALIDAS 2 HDMI hembra conectores dorados  INDICADORES Indicador luminoso de encendido Indicadores luminosos de salidas  ALIMENTACIÓN 5 V CC, 1 A con adaptador incluido  MEDIDAS 75 x 16 x 50 mm fondo		HDMI 1.4a.
Función EDID para seleccionar automáticamente la resolución óptima para todas las TV.  ENTRADAS 1 HDMI hembra conector dorado  SALIDAS 2 HDMI hembra conectores dorados  INDICADORES Indicador luminoso de encendido Indicadores luminosos de salidas  ALIMENTACIÓN 5 V CC, 1 A con adaptador incluido  MEDIDAS 75 x 16 x 50 mm fondo	CARACTERÍSTICAS	HDCP 1.3.
todas las TV.  ENTRADAS 1 HDMI hembra conector dorado  SALIDAS 2 HDMI hembra conectores dorados  INDICADORES Indicador luminoso de encendido Indicadores luminosos de salidas  ALIMENTACIÓN 5 V CC, 1 A con adaptador incluido  MEDIDAS 75 x 16 x 50 mm fondo		Ancho de banda 10'2 Gbps.
ENTRADAS 1 HDMI hembra conector dorado  SALIDAS 2 HDMI hembra conectores dorados  INDICADORES Indicador luminoso de encendido Indicadores luminosos de salidas  ALIMENTACIÓN 5 V CC, 1 A con adaptador incluido  MEDIDAS 75 x 16 x 50 mm fondo		Función EDID para seleccionar automáticamente la resolución óptima para
SALIDAS  2 HDMI hembra conectores dorados  INDICADORES  Indicador luminoso de encendido Indicadores luminosos de salidas  ALIMENTACIÓN  5 V CC, 1 A con adaptador incluido  MEDIDAS  75 x 16 x 50 mm fondo		todas las TV.
INDICADORES  Indicador luminoso de encendido Indicadores luminosos de salidas  ALIMENTACIÓN  5 V CC, 1 A con adaptador incluido  MEDIDAS  75 x 16 x 50 mm fondo	ENTRADAS	1 HDMI hembra conector dorado
INDICADORES Indicadores luminosos de salidas  ALIMENTACIÓN 5 V CC, 1 A con adaptador incluido  MEDIDAS 75 x 16 x 50 mm fondo	SALIDAS	2 HDMI hembra conectores dorados
Indicadores luminosos de salidas  ALIMENTACIÓN 5 V CC, 1 A con adaptador incluido  MEDIDAS 75 x 16 x 50 mm fondo	INDICADORES	Indicador luminoso de encendido
MEDIDAS 75 x 16 x 50 mm fondo		Indicadores luminosos de salidas
	ALIMENTACIÓN	5 V CC, 1 A con adaptador incluido
PESO 0'1 kg	MEDIDAS	75 x 16 x 50 mm fondo
	PESO	0'1 kg